

Productgegevensblad:

Inbouw-verbindingsdoos met zijdelingse ruimten vr verbindingen

UP-PLUS-inbouwinstallatie

- met zijdelingse ruimten voor verbindingen
- 4 x platte kabel bovenaan
- afmetingen volgens DIN standaard
- voor leidingen M20/M25

One-gang junction box for flush-mounting/masonry installation, flush-mounting box, designed as a flush-mounting one-gang junction box in accordance with DIN EN 60670/VDE 0606 and DIN 49073, made of plastic.

Installation opening Ø 60 mm, installation opening 110 mm x 71 mm, depth 49 mm, combination distance 71 mm, with lateral terminal compartment

Protection class IP 20 according to DIN EN 60529, flame retardant according to DIN EN 60695 up to 650° C, halogen-free according to DIN VDE 0604-2-100, for flush-mounting installation,

Entries with break-out openings for electric cables and EN conduits with a diameter of 20/25 mm (2x 20 mm/25 mm in both connectors, 4 x 20 mm and 4 x 25 mm in the side wall, 2 x 20 mm in the box base), with 4 screw domes, with 2 device screws



Artikelnummer:  **1069-02**

EAN: 4013456120105

Verpakking binnenkant / Verpakkingshoeveelheid: 10 / 100

Afmetingen / Vorm

Productlengte:	110 mm
Productbreedte:	71 mm
Productdiepte:	49 mm

Aansluitingen / Invoeringen

Aantal doorvoeren:	12
Voor buis Ø:	25 mm

Montage / Installatie

Montagetype:	UP (massieve constructie)
--------------	---------------------------

Veiligheid / Eigenschappen

Halogeenvrij:	Ja
Speciale toepassing:	Zonder

Uitrusting

Aantal schroefhouders:	4
------------------------	---

Keuringen / Certificeringen

VDE:	Ja
------	----



Certificaten



Planningsgegevens

Productgegevensblad:

UP-PLUS, de nieuwe generatie inbouwinstallaties met innovatieve gecombineerde steunen voor een snelle en onwrikbare combinatie. Met variable buisdoorvoer voor M20/M25-buizen en veel montageruimte.

- Variable combination connection piece for conduits up to 25 mm and cables
- Snap-in connector for torsion-proof and guaranteed standardised combination distance of 71 mm
- Flexible for screw and expanding claw fixing
- Optimum installation space
- UP-PLUS – with distance support, tunnel connector and KLEMMFIX® for quick, secure installation