

## Fiche technique du produit:

# Boîte d'encastrement avec espaces latérales pour raccordement

## Installation encastrée UP-PLUS

- avec espaces latéraux pour les raccordements
- 4 x ruban conducteur par le haut
- dimensions conformément à la norme DIN
- pour les câbles M20/M25

Boîte d'encastrement pour appareils pour installation encastrée en maçonnerie, boîte encastrée, version boîte de jonction pour appareils encastrés selon DIN EN 60670/VDE 0606 et DIN 49073, en plastique.

Ouverture d'installation Ø 60 mm, ouverture de montage 110 mm x 71 mm, profondeur 49 mm, Entr'axe 71 mm, avec espace de serrage latéral

Indice de protection IP 20 selon DIN EN 60529, ignifuge selon DIN EN 60695 jusqu'à 650 °C, sans halogènes selon DIN VDE 0604-2-100, pour installation encastrée, entrées avec ouvertures à perforer pour câbles et conduits EN diamètre 20/25 mm (2x 20 mm/25 mm dans les deux manchons, 4 x 20 mm et 4 x 25 mm dans la paroi latérale, 2 x 20 mm dans le fond du boîtier), avec 4 calottes à vis, avec 2 vis d'appareils



**Réf. d'article :** **1069-02**

**EAN:** 4013456120105

**Emballage intérieur / Expédition:** 10 / 100

### Dimensions / Forme

**Longueur du produit:** 110 mm

**Largeur du produit:** 71 mm

**Profondeur du produit:** 49 mm

### Raccords / Entrées

**Nombre d'entrées:** 12

**Pour conduit Ø:** 25 mm

### Montage / Installation

**Type de montage:** UP (construction massive)

### Sécurité / Caractéristiques

**Sans halogènes:** Oui

**Application spéciale:** sans

### Équipement

**Nombre de calottes à vis:** 4

### Homologations / Certifications

**VDE:** Oui



Certificats



Données de planification

UP-PLUS, l'installation encastrée de nouvelle génération avec le support combiné novateur pour des combinaisons rapides et anti-torsion. Avec entrée de tube variable pour tubes M20/M25 et grand espace d'installation.

## Fiche technique du produit:

· Manchon de combinaison variable pour conduits jusqu'à 25 mm et câbles