

Produktdatenblatt:

ISO-Dosen-Set

ISO-Dosen-Set

- Montage auf der Wandoberfläche
- Einsatz bei Außendämmung
- bestehend aus Frontteil, Verlängerungsring und 2 Ring-Befestigungsschrauben 40 mm lang
- Ausgleichshöhe 70 mm, um 3 x 5 mm auf 55 mm reduzierbar
- Mehrfachverlängerung durch Verlängerungsring möglich



Artikel-Nr.:	GD 1155-03
EAN:	4013456411814
Verpackung innen / Versand:	5 / 10
Preisgruppe:	180

Maße / Form

Einbauöffnung (Wand/Decke) Länge:	60 mm
Einbauöffnung (Wand/Decke) Breite:	60 mm
Deckel für Dose-/Gehäuse-/Kasten Ø:	60 mm

Montage / Installation

Montageart:	WDVS/Außendämmung
-------------	-------------------

Sicherheit / Eigenschaften

Halogenfrei:	Ja
--------------	----

ISO-Dosen-Set zur sicheren Befestigung von Gerätedosen auf dem Mauerwerk in gedämmten Fassaden.

- Zur sicheren Befestigung von Schaltern, Steckdosen etc. in der Außendämmung
- Beliebig verlängerbar
- Verdrehungssicher kombinierbar durch Snap-Rast-Kupplung
- Garantierter Norm-Kombinationsabstand 71 mm



Planungsdaten