

Produktdatenblatt:

Geräte-Verbindungsdose, Tiefe 66 mm

Unterputz-Installationsdosen

- Maße nach DIN 49073
- für Rohre 20/25 mm und Leitungen

Geräte-Verbindungsdose für Unterputz/Mauerwerksinstallation, Unterputzdose, Ausführung als Unterputz-Geräte-Verbindungsdose nach DIN EN 60670/VDE 0606 und DIN 49073, aus Kunststoff.

Installationsöffnung Ø 60 mm, Einbauöffnung Ø 82 mm, Tiefe 66 mm, Kombinationsabstand 71 mm, Schutzart IP 20 nach DIN EN 60529, flammwidrig nach DIN EN 60695 bis 650° C, halogenfrei nach DIN VDE 0604-2-100, für Unterputzinstallation, Einführungen mit Ausbrechöffnungen für Leitungen und DIN EN Rohre Durchmesser 20/25 mm (2x 20 mm/25 mm in beiden Stützen, 8 x 20 mm und 2 x 25 mm in der Seitenwand, 1 x 20 mm im Dosenboden), mit 4 Schraubdomen und 2 Spreizkrallenfeldern, ohne Geräteschrauben



Artikel-Nr.: **1555-04**

EAN: 4013456120617

Verpackung innen / Versand: 25 / 250

Preisgruppe: 110

Maße / Form

Produkt Tiefe: 66 mm

Anschlüsse / Einführungen

Anzahl Einführungen: 13

Für Rohr Ø: 25 mm

Montage / Installation

Montageart: UP (Massivbauweise)

Sicherheit / Eigenschaften

Halogenfrei: Ja

Spezielle Anwendung: ohne

Ausstattung

Anzahl Schraubdomen: 4

Zulassungen / Zertifizierungen

VDE: Ja



Zertifikate



Technische
Informationen



Planungsdaten

Mit der innovativen KAISER UP-PLUS-Technik besticht das Unterputz-Programm mit einem PLUS an Verarbeitungskomfort und Flexibilität. Das Programm mit dem praxisgerechten Kombistutzen für schnelle und sichere Kombinationen verfügt mit der Snap-Rast-Kupplung über ein verdrehungssicheres Zusammenstecken bei Kombinationen und sorgt für einen garantierten Normabstand von 71 mm. Die variablen Kombinationsstutzen eignen sich für M20/M25 Rohre, sowie Leitungen und sind Standard für die KAISER Unterputzdosen. Am Dosenumfang sind weitere Einführungen für M20/M25 Rohre und Leitungen, als auch am Dosenboden befindet sich eine

Produktdatenblatt:

Einführung für M20 Rohre oder Leitungen. Vier Schraubdomes und zwei Spreizkrallenfelder bieten sichere und flexible Befestigungsmöglichkeiten für alle Gerätetypen und runden somit das Unterputz-Programm ab.

- Variabler Kombinationsstutzen für Rohre bis 25 mm und Leitungen
- Snap-Rast-Kupplung für verdrehungssicheren und garantierten Norm-Kombinationsabstand von 71 mm
- Flexibel für Schraub- und Spreizkrallenbefestigung
- Optimaler Installationsraum
- UP-PLUS - mit Abstandstutzen, Tunnelverbinder und KLEMMFIX® für die schnelle und sichere Installation