

Fiche technique du produit:

Boîte d'encastrement

Installation encastrée UP-PLUS

- Dimensions conformément à DIN 49073
- Pour les tuyaux M20 / M25

Boîte d'encastrement pour installation encastrée en maçonnerie, boîte encastrée, version boîte d'encastrement selon DIN EN 60670/VDE 0606 et DIN 49073, en plastique.

Ouverture d'installation Ø 60 mm, ouverture de montage Ø 82 mm, profondeur 66 mm, entr'axe 71 mm, indice de protection IP 20 selon DIN EN 60529, ignifuge selon DIN EN 60695 jusqu'à 650 °C, sans halogènes selon DIN VDE 0604-2-100, pour installation encastrée,

entrées avec ouvertures à perforer pour câbles et conduits EN diamètre 20/25 mm (2x 20 mm/25 mm dans les deux manchons, 8 x 20 mm et 2 x 25 mm dans la paroi latérale, 1 x 20 mm dans le fond de la boîte), avec 4 calottes à vis et 2 zones pour ergots d'accrochage, sans vis d'appareils



Réf. d'article :	 1555-04
EAN:	4013456120617
Emballage intérieur / Expédition:	25 / 250



Dimensions / Forme

Profondeur du produit:	66 mm
------------------------	-------

Raccords / Entrées

Nombre d'entrées:	13
Pour conduit Ø:	25 mm



Données de planification

Montage / Installation

Type de montage:	UP (construction massive)
------------------	---------------------------

Sécurité / Caractéristiques

Sans halogènes:	Oui
Application spéciale:	sans

Équipement

Nombre de calottes à vis:	4
---------------------------	---

Homologations / Certifications

VDE:	Oui
------	-----

UP-PLUS, l'installation encastrée de nouvelle génération avec le manchon combiné novateur pour des combinaisons rapides et anti-torsion. Avec entrée de tuyau variable pour tuyaux M20/M25 et grand espace d'installation.

- Support combiné variable pour tuyaux jusqu' à M25
- Flexible pour la fixation par vis et par griffes d'expansion des appareils
- Plus d'espace pour l'installation
- Ecart normalisé de 71 mm garanti anti-torsion en cas de combinaisons