

Fiche technique du produit:

Mini support d'appareils

Mini support d'appareils

- utilisation ultérieure dans les systèmes d'isolation thermique composites existants
- se compose d'un manchon d'ancrage et d'un noyau de fixation
- pour des épaisseurs d'isolation à partir de 80 mm
- surface à visser avec compensation de tolérance de 10 mm
- 4 lamelles pivotantes
- 2 nervures de serrage
- lèvre d'étanchéité périphérique
- poids jusqu'à 30 N (3 kg)
- fixation de l'appareil avec vis autotaraudeuses Ø 3,2 à 4 mm

Mini support d'appareils

en plastique

Diamètre Diamètre 20 mm, profondeur 60 mm

pour la fixation ultérieure de luminaires, de détecteurs de mouvement, etc. sur des systèmes composites d'isolation thermique (SITE)

à partir d'une épaisseur d'isolation de 80 mm

Surface de fixation diamètre 10 mm, compensation des tolérances +/- 5 mm, avec 4 lames pivotables

avec nervures de serrage et joint à lèvre

Charge pondérale 30 N (3 kg)



sans
halogène



Instructions de montage



Certificats



Données de planification

Réf. d'article :  1159-50

EAN: 4013456536197

Emballage intérieur / Expédition: 10 / 100

Groupe de prix: 180

Dimensions / Forme

Longueur du produit: 60 mm

Ouverture d'installation (paroi/plafond)
longueur: Ø20 mm

Largeur de l'ouverture d'installation (paroi/
plafond): Ø20 mm

Couvercle pour boîte/boîtier/coffret Ø: Ø20 mm

Montage / Installation

Type de montage: WDVS/Isolation extérieure

Sécurité / Caractéristiques

Sans halogènes: Oui

Le mini support d'appareils pour la fixation ultérieure de divers appareils encastrés sur des systèmes d'isolation thermique composites (ETICS) isolés et déjà recouverts de crépi. Il est possible ainsi de fixer de manière durable, sûre, plus rapidement et plus simplement des luminaires, des détecteurs de mouvements, des sondes extérieures etc. sans créer de pont thermique.

- Pour l'installation ultérieure sur des façades extérieures isolées
- Alignement précis et affleurant d'appareils encastrés
- Installation garantie sans pont thermique
- 4 lamelles pivotantes pour un ancrage sûr
- Pas d'infiltration d'humidité