

Fiche technique du produit:

Mini support d'appareil

Mini support d'appareils

- Utilisation ultérieure dans les systèmes d'isolation thermique composites existants
- Se compose d'un manchon d'ancrage et d'un noyau de fixation
- Pour des épaisseurs d'isolation à partir de 80 mm
- Surface à visser avec compensation de tolérance de 10 mm
- 4 lamelles pivotantes
- 2 nervures de serrage
- Lèvre d'étanchéité périphérique
- Poids jusqu'à 30 N (3 kg)
- Fixation de l'appareil avec vis autotaraudeuses Ø 3.2 à 4 mm

Mini support d'appareils
en plastique

Diamètre Diamètre 20 mm, profondeur 60 mm
pour la fixation ultérieure de luminaires, de détecteurs de mouvement, etc. sur des
systèmes composites d'isolation thermique (SITE)
à partir d'une épaisseur d'isolation de 80 mm
Surface de fixation diamètre 10 mm, compensation des tolérances +/- 5 mm, avec 4
lames pivotables
avec nervures de serrage et joint à lèvre
Charge pondérale 30 N (3 kg)



Certificats



Données de planification

Réf. d'article :	1159-50
E-No	165372008
EAN:	4013456536197
Emballage intérieur / Expédition:	10 / 100

Dimensions / Forme

Longueur du produit:	60 mm
Ouverture d'installation (paroi/plafond) longueur:	Ø20 mm
Largeur de l'ouverture d'installation (paroi/ plafond):	Ø20 mm
Couvercle pour boîte/boîtier/coffret Ø:	Ø20 mm

Montage / Installation

Type de montage:	WDVS/Isolation extérieure
------------------	---------------------------

Sécurité / Caractéristiques

Sans halogènes:	Oui
-----------------	-----

Le mini support d'appareils pour la fixation ultérieure de divers appareils encastrés sur des systèmes d'isolation thermique composites (ETICS) isolés et déjà recouverts de crépi. Il est possible ainsi de fixer de manière durable, sûre, plus rapidement et plus simplement des luminaires, des détecteurs de mouvements, des sondes extérieures etc. sans créer de pont thermique.

- Pour l'installation ultérieure sur des façades extérieures isolées
- Alignement précis et affleurant d'appareils encastrés
- Installation garantie sans pont thermique
- 4 lamelles pivotantes pour un ancrage sûr
- Pas d'infiltration d'humidité