

Scheda tecnica del prodotto:

Mini supporto per apparecchi

Mini supporto per apparecchi

- Per il montaggio successivo nel cappotto esistente
- Composto di manicotto di ancoraggio e nucleo di fissaggio
- Per spessori della coibentazione da 80 mm
- Superficie per il collegamento a vite con 10 mm di compensazione tolleranza
- 4 lamelle girevoli
- 2 alette di fissaggio
- Labbri di tenuta sui bordi
- Carico fino a 30 N (3 kg)
- Montaggio del dispositivo con viti autofilettanti Ø 3.2 - 4 mm



Numero Ordine:  **1159-50**

E-No: 165372008

EAN: 4013456536197

Imballaggio interno / Spedizione: 10 / 100

Dimensioni / Forma

Lunghezza dei prodotti: 60 mm

Apertura di montaggio (parete/soffitto)
lunghezza: Ø20 mm

Apertura di montaggio (parete/soffitto)
larghezza: Ø20 mm

Coperchio per scatola/alloggiamento/
cassetta Ø: Ø20 mm

Montaggio / Installazione

Tipo di montaggio: WDVS/isolamento esterno

Sicurezza / Caratteristiche

Senza alogeni: Sì

senza
alogeni



Certificati



Dati di pianificazione

Mini supporto per apparecchi per il fissaggio successivo dei più diversi apparecchi a sistemi di isolamento a cappotto già posati e intonacati. Lampade, sensori di movimento, sonde esterne e altro ancora possono essere fissati con facilità e rapidità, in maniera durevole ed esente da ponti termici.

- Per l'installazione successiva in facciate coibentate esternamente
- Orientamento preciso e a filo del muro degli apparecchi applicati
- Installazione garantita esente da ponti termici
- 4 intagli oscillanti per un ancoraggio sicuro
- Nessuna penetrazione di umidità