

Productgegevensblad:

Mini-apparatenhouder

Mini-apparatenhouder

- voor gebruik achteraf in bestaande gevelstuc
- bestaat uit ankerhuls en bevestigingskern
- voor isolatiediktes vanaf 80 mm
- schroefvlak met tolerantiecompensatie van 10 mm
- 4 weerhaken
- 2 klemribben
- omlopende dichtingslip
- gewichtsbelasting tot 30 N (3 kg)
- apparaatbevestiging met zelftappende schroeven Ø 3,2 - 4 mm

Mini equipment carrier

made of plastic

Diameter Diameter 20 mm, depth 60 mm

For retrofitting luminaires, motion detectors, etc. to composite thermal insulation systems (ETICS)

from 80 mm insulation thickness

Attachment surface Diameter 10 mm, tolerance compensation +/- 5 mm, with 4 swivels with clamping ribs and sealing lip

Weight load 30 N (3 kg)



Artikelnummer:  **1159-50**

EAN: 4013456536197

Verpakking binnenkant / 10 / 100

Verpakkingshoeveelheid:



Certificaten



Planningsgegevens

Afmetingen / Vorm

Productlengte: 60 mm

Inbouwopening (wand/plafond) lengte: Ø20 mm

Inbouwopening (wand/plafond) breedte: Ø20 mm

Deksel voor doos/behuizing/kast Ø: Ø20 mm

Montage / Installatie

Montagetype: WDVS/Buitenisolatie

Veiligheid / Eigenschappen

Halogeenvrij: Ja

Mini-apparatenhouder voor het achteraf bevestigen van diverse hulpstukken op geïsoleerde en reeds bepleisterde samengestelde systemen voor thermische buitenisolatie (ETICS). Permanent beveiligd en zonder koudebruggen kunnen lampen, bewegingsmelders, buitensensoren en nog veel meer snel en gemakkelijk worden bevestigd.

- Voor de installatie achteraf in geïsoleerde buitengevels
- Precies en gelijk met de wand positioneren van opbouwapparaten
- Gewaarborgde installatie zonder koudebruggen
- 4 weerhaken voor een stevige verankering
- Geen binnendringend vocht