

Fiche technique du produit:

Mini support d'appareil

Mini support d'appareil

- encastrement ultérieur dans le système d'isolation thermique composite
- se compose d'un manchon d'ancrage et d'un noyau de fixation
- pour épaisseurs d'isolation à partir de 80 mm
- surface de montage avec compensation de tolérance de 10 mm
- 4 lamelles pivotantes
- 2 nervures de blocage
- lèvre d'étanchéité périphérique
- contrepoids jusqu'à 30 N (3 kg)
- fixation de l'appareil avec vis autotaraudeuses Ø 3,2 - 4 mm

Mini support d'appareils
en plastique

Diamètre 20 mm, profondeur 60 mm
pour la fixation ultérieure de luminaires, de détecteurs de mouvement, etc. sur des
systèmes composites d'isolation thermique (SITE)

à partir d'une épaisseur d'isolation de 80 mm

Surface de fixation diamètre 10 mm, compensation des tolérances +/- 5 mm, avec 4
lames pivotables

avec nervures de serrage et joint à lèvre

Charge pondérale 30 N (3 kg)



Certificats



Données de planification

Réf. d'article : 1159-50

EAN: 4013456536197

Emballage intérieur / Expédition: 10 / 100

Dimensions / Forme

Longueur du produit: 60 mm

Ouverture d'installation (paroi/plafond)
longueur: Ø20 mm

Largeur de l'ouverture d'installation (paroi/
plafond): Ø20 mm

Couvercle pour boîte/boîtier/coffret Ø: Ø20 mm

Montage / Installation

Type de montage: WDVS/Isolation extérieure

Sécurité / Caractéristiques

Sans halogènes: Oui

Mini support d'appareil pour la fixation ultérieure de divers accessoires sur des systèmes d'isolation thermique composites isolés et déjà recouverts de crépi (ETICS). Il est possible ainsi de fixer plus rapidement et plus simplement des luminaires, des détecteurs de mouvements, des sondes extérieures, etc. de manière sûre et permanente sans créer de pont thermique.

- Pour l'encastrement ultérieur sur des façades extérieures isolées
- Alignement à fleur précis des accessoires
- Garantit une installation sans pont thermique
- 4 lamelles pivotantes pour un ancrage sûr
- Étanche à l'humidité