

Produktdatenblatt:

Geräte-Verbindungsdose mit Geräteschrauben, Tiefe 66 mm

Unterputz-Installationsdosen

- Masse nach DIN 49073
- Für Rohre M20 / M25 und Leitungen

Geräte-Verbindungsdose für Unterputz/Mauerwerksinstallation, Unterputzdose, Ausführung als Unterputz-Geräte-Verbindungsdose nach DIN EN 60670/VDE 0606 und DIN 49073, aus Kunststoff.

Installationsöffnung Ø 60 mm, Einbauöffnung Ø 82 mm, Tiefe 66 mm, Kombinationsabstand 71 mm, Schutzart IP 20 nach DIN EN 60529, flammwidrig nach DIN EN 60695 bis 650° C, halogenfrei nach DIN VDE 0604-2-100, für Unterputzinstallation, Einführungen mit Ausbrechöffnungen für Leitungen und DIN EN Rohre Durchmesser 20/25 mm (2x 20 mm/25 mm in beiden Stutzen, 8 x 20 mm und 2 x 25 mm in der Seitenwand, 1 x 20 mm im Dosenboden), mit 4 Schraubdomen und 2 Spreizkrallenfeldern, mit 2 Geräteschrauben



Planungsdaten

Artikel-Nr.: **1556-04**

E-Nr.: 372635009

EAN: 4013456359017

Verpackung innen / Versand: 25 / 250

Maße / Form

Produkt Tiefe: 66 mm

Anschlüsse / Einführungen

Anzahl Einführungen: 13

Für Rohr Ø: 25 mm

Montage / Installation

Montageart: UP (Massivbauweise)

Sicherheit / Eigenschaften

Halogenfrei: Ja

Spezielle Anwendung: ohne

Ausstattung

Anzahl Schraubdomen: 4

Zulassungen / Zertifizierungen

VDE: Ja

Mit der innovativen KAISER UP-PLUS-Technik besticht das Unterputz-Programm mit einem PLUS an Verarbeitungskomfort und Flexibilität. Das Programm mit dem praxisgerechten Kombistutzen für schnelle und sichere Kombinationen verfügt mit der Snap-Rast-Kupplung über ein verdrehungssicheres Zusammenstecken bei Kombinationen und sorgt für einen garantierten Normabstand von 71 mm. Die variablen Kombinationsstutzen eignen sich für M20/M25 Rohre, sowie Leitungen und sind Standard für die KAISER Unterputzdosen. Am Dosenumfang sind weitere Einführungen

Produktdatenblatt:

für M20/M25 Rohre und Leitungen, als auch am Dosenboden befindet sich eine Einführung für M20 Rohre oder Leitungen. Vier Schraubdomme und zwei Spreizkrallenfelder bieten sichere und flexible Befestigungsmöglichkeiten für alle Gerätetypen und runden somit das Unterputz-Programm ab.

- Variabler Kombinationsstutzen für Rohre bis M25 und Leitungen
- Snap-Rast-Kupplung für verdrehungssicheren und garantierten Norm-Kombinationsabstand von 71 mm
- Flexibel für Schraub- und Spreizkrallenbefestigung
- Mehr Raum zum Installieren
- Verdrehungssicherer, garantierter 71 mm Normabstand bei Kombinationen