

Productgegevensblad:

Systeemapparaathouder 160-240 mm met inzetstuk voor meerdere apparaten

Systeem-apparatenhouder

- aanpassing aan isolatiedikte mogelijk in stappen van 10 mm
- inclusief 2 slagpluggen
- isolatiemateriaal: Neopor
- verwerkingstemperatuur: -5 °C/+60 °C

System equipment carrier for mechanically secure and thermal bridge-free installation in insulated exterior walls, system equipment carrier made of plastic, with insulation, thermal bridge-free design in accordance with DIN 18015-5, for installation in insulated exterior walls, with multi-device insert, variable installation of device combinations from 1 to 3, insulation thickness adjustable from 160 to 240 mm in 10 mm increments. Protection class IP 20 according to DIN EN 60529, flame retardant according to DIN EN 60695 up to 850° C, halogen-free according to DIN VDE 0604-2-100, for installation in insulated facades, including 2 impact anchors for fixing, for 2 conduits 20 mm/25 mm



Artikelnummer: **9966.31**

EAN: 7611614269610

Verpakkingshoeveelheid: 5

Afmetingen / Vorm

Productlengte: 220 mm

Productbreedte: 110 mm

Productdiepte: 160 - 240 mm

Aansluitingen / Invoeringen

Voor buis Ø: 25 mm

Montage / Installatie

Montagetype: WDVS/Buitenisolatie

Veiligheid / Eigenschappen

Halogeenvrij: Ja



Certificaten



Planningsgegevens

De systeemapparatenhouder is zo ontworpen dat hij perfect op de buitenisolatie aansluit en op die manier koudebruggen op betrouwbare wijze voorkomt. De eenvoudige en snelle bevestiging met het meegeleverde schroefanker verankert de apparatenhouder veilig en duurzaam op vele ondergronden. Ideaal voor de stabiele bevestiging van buitenlampen, stopcontacten, deurcommunicatiesystemen en nog veel meer. Ook hogere draaglasten zijn zonder problemen mogelijk.

- Snelle, montagevriendelijke installatie
- 2 productvarianten voor talloze toepassingen
- Koudebruggen worden efficiënt vermeden
- In stappen van 10 mm aanpasbaar aan de isolatiedikte - op maat snijden hoeft niet
- Modulaire opbouw voor een isolatiedikte van 160 tot 310 mm