

Fiche technique du produit:

Support d'appareils modulaire 240 à 310 mm

Support d'appareils modulaire

- adaptation possible à l'épaisseur d'isolation par incréments de 10 mm
- y compris 2 chevilles à visser
- Matériel isolant : Néopor
- Température d'application : - 5 °C/+ 60 °C

Support d'appareil du système pour une installation mécaniquement sûre et sans ponts thermiques dans les murs extérieurs isolés, support d'appareils du système en plastique, avec isolation, version sans ponts thermiques selon DIN 18015-5, pour une installation dans des murs extérieurs isolés, avec insert d'appareil, encastrément variable de combinaisons d'appareils de 1 à 3, épaisseur d'isolation réglable de 240 à 310 mm, par paliers de 10 mm, indice de protection IP 20 selon DIN EN 60529, ignifuge selon DIN EN 60695 jusqu'à 850 °C, sans halogènes selon DIN VDE 0604-2-100, pour l'installation dans des façades isolées, avec 2 chevilles à frapper pour la fixation, pour 2 conduits 20 mm/25 mm



Certificats



Données de planification

Réf. d'article : **9966.32**

EAN: 7611614269627

Expédition: 5

Groupe de prix: 180

Dimensions / Forme

Longueur du produit: 220 mm

Largeur du produit: 110 mm

Raccords / Entrées

Pour conduit Ø: 25 mm

Montage / Installation

Type de montage: WDVS/Isolation extérieure

Sécurité / Caractéristiques

Sans halogènes: Oui

Le support d'appareils modulaire est conçu de manière à s'intégrer parfaitement dans l'isolation extérieure et à éviter ainsi de manière fiable les ponts thermiques. Une fixation simple et rapide avec la cheville à visser incluse dans la livraison permet d'ancrer le supports d'appareils durablement et sûrement sur de nombreux supports. Idéal pour la fixation stable de luminaires extérieures, de prises de courant, de systèmes de communication de porte, etc. Les charges utiles élevées sont également possibles et ne posent aucun problème.

- Installation aisée et super rapide
- 2 variantes de produits pour une multitude d'applications
- Les ponts thermiques sont évités avec efficacité
- Adaptation possible à l'épaisseur d'isolation par incréments de 10 mm – pas de découpe nécessaire
- Design modulaire pour des épaisseurs d'isolation allant de 160 à 310 mm