

Produktdatenblatt:

System-Geräteträger 240 - 310 mm mit Multi-Geräte-Einsatz

System-Geräteträger

- Anpassung an Dämmstärke in 10 mm Schritten möglich
- Inklusive 2 Schraubdübel
- Isolationsmaterial: Neopor
- Verarbeitungstemperatur: -5 °C / + 60 °C

System-Geräteträger für die mechanisch sichere und wärmebrückenfreie Installation in gedämmten Außenwänden, System-Geräteträger aus Kunststoff, mit Dämmung, wärmebrückenfreie Ausführung nach DIN 18015-5, für die Installation in gedämmten Außenwänden, mit Multi-Geräteinsatz, variabler Einbau von Gerätekombinationen 1-fach bis 3-fach, Dämmstärke einstellbar 240-310 mm, in 10 mm Schritten, Schutzart IP 20 nach DIN EN 60529, flammwidrig nach DIN EN 60695 bis 850° C, halogenfrei nach DIN VDE 0604-2-100, für die Installation in gedämmten Fassaden, inklusive 2 Schlagdübeln zur Befestigung, für 2 Rohre 20 mm/25 mm



Artikel-Nr.: **9966.32**

EAN: 7611614269627

Versand: 5

Maße / Form

Produkt Länge: 220 mm

Produkt Breite: 110 mm

Anschlüsse / Einführungen

Für Rohr Ø: 25 mm

Montage / Installation

Montageart: WDVS/Außendämmung

Sicherheit / Eigenschaften

Halogenfrei: Ja

Der System-Geräteträger ist so konstruiert, dass er sich perfekt in die Aussendämmung einfügt und auf diese Weise Wärmebrücken zuverlässig verhindert. Eine einfache und schnelle Befestigung mit dem im Lieferumfang enthaltenen Schraubdübel verankert den Geräteträger dauerhaft sicher an vielen Untergründen. Bestens geeignet für eine stabile Befestigung von Aussenleuchten, Steckdosen, Türkommunikationsanlagen und vielem mehr. Dabei sind auch hohe Traglasten problemlos möglich.

- Schnellste, montagefreundliche Installation
- 2 Produktvarianten ermöglichen vielfältige Anwendungen
- Wärmebrücken werden effektiv vermieden
- In 10 mm Schritten an Dämmstärke anpassbar – Zuschneiden entfällt
- Modularer Aufbau für Dämmstärken von 160 bis 310 mm



Zertifikate



Planungsdaten