


Productgegevensblad:

Telescopische inbouwdoos

Telescopische apparatenhouder en telescopische inbouwdoos

- voor de veilige bevestiging van stopcontacten enz.
- bij externe isolatie van wanden en plafonds
- met 2 schroefhouders
- Standaard hartafstand 71 mm

Telescope switch box for mechanically secure and thermal bridge-free installation in insulated exterior walls, telescope switch box made of plastic, thermal bridge-free design in accordance with DIN 18015-5, for installation in insulated exterior walls, switch box dimensions (L x W x D) 68 x 70 x 50 mm, with break-out side walls for connection to combination one-gang boxes (1159-62), insulation thickness adjustable 80-200 mm, with dimension specifications on the carrier arm, flame-retardant in accordance with DIN EN 60695 up to 650° C, halogen-free in accordance with DIN VDE 0604-2-100, for installation in insulated facades for 20 mm conduits and NYM cables (3 x 1.5 mm², 5 x 1.5 mm² or 3 x 2.5 mm², 5 x 2.5 mm² or 5 x 7.5 mm², low voltage), with 2 screw domes



Artikelnummer: **1159-61**

EAN: 4013456537057

Verpakkingshoeveelheid: 10

Afmetingen / Vorm

Productlengte: 68 mm

Productbreedte: 70 mm

Productdiepte: 50 mm

Aansluitingen / Invoeringen

Aantal doorvoeren: 4

Voor buis Ø: 20 mm

Montage / Installatie

Isolatie dikte min.: 80 mm

Isolatie dikte max.: 200 mm

Montagetype: WDVS/Buitenisolatie

Veiligheid / Eigenschappen

Halogeenvrij: Ja



Certificaten



Planningsgegevens

Voor de veilige installatie van lampen, bewegingsmelders en vele andere toestellen in en op geïsoleerde buitenmuren. Geoptimaliseerd voor gangbare isolatiediktes maken de telescopische producten uiteenlopende toepassingen mogelijk in buitengevels met isolatiediktes van 80 tot 200 mm. De twee buisinvoeropeningen van de basisdrager garanderen een veilige buisaansluiting, de in de draagarm geïntegreerde kabelvoering zorgt voor een eenvoudige en snelle kabelinvoer.

- Stabiele bevestiging aan wand en plafond
- Voor isolatiediktes van 80 tot 200 mm
- Apparatenhouders voor opbouwapparaten met een totaal gewicht tot 5 kg
- Inbouwdozen combineerbaar met hartafstand 71 mm
- Buisinvoeropeningen aan houder met interne buisgeleiding

Productgegevensblad:

- Eenvoudig afsnijden op isolatiedikte dankzij geïntegreerde weergave van de afmetingen
- Frontale bevestiging en diepteanslag vermijden foutieve installatie
- Bevestiging van montageplaat/inbouwdoos langs vooraan