

Produktdatenblatt:

Imputz-Verbindungsdose für Stegleitungen (NYIF), mit Klemmstein, 5-polig

Verbindungs Dosen

- für Stegleitungen (NYIF) 1,5 und 2,5 mm²
- Klemmstein fest montiert
- mit Putzscheibe, Deckel und Deckelschraube
- Feuerbeständigkeit Verbindungsdose 960 °C, Deckel 850 °C nach DIN EN 60670

Verbindungsdose für Unterputz/Mauerwerksinstallation, Unterputzdose, Ausführung als Unterputz-Verbindungsdose nach DIN EN 60670/VDE 0606 und DIN 49073, aus Kunststoff.

Installationsöffnung Ø 70 mm, Einbauöffnung Ø 82 mm, Tiefe 16 mm, mit Putzscheibe, Deckel und Deckelschraube, Schutzart IP 20 nach DIN EN 60529, flammwidrig nach DIN EN 60695 bis 960° C, Deckel bis 850°C, halogenfrei nach DIN VDE 0604-2-100, für Unterputzinstallation,

Einführungen mit Ausbrechöffnungen für Leitungen Stegleitungen NYIF 1,5 und 2,5 mm², mit 5 poligem Klemmstein



Artikel-Nr.:	1081-05
EAN:	4013456130609
Verpackung innen / Versand:	25 / 250
Preisgruppe:	120

Maße / Form

Produkt Tiefe:	16 mm
----------------	-------

Anschlüsse / Einführungen

Anzahl Einführungen:	7
----------------------	---

Montage / Installation

Montageart:	UP (Massivbauweise)
-------------	---------------------

Sicherheit / Eigenschaften

Halogenfrei:	Ja
--------------	----

Zulassungen / Zertifizierungen

VDE:	Ja
------	----



Zertifikate



Planungsdaten