

Fiche technique du produit:

Boîte d'encastrement

Boîtes de dérivation

- pour multi-câble plat (NYIF) 1,5 et 2,5 mm²
- attache fixée en permanence
- avec disque à plâtrer, couvercle et vis du couvercle
- Boîte de dérivation résistante au feu jusqu'à 960 °C, couvercle jusqu'à 850 °C, conformément à la norme DIN EN 60670

Boîte de jonction pour installation encastrée/installation en maçonnerie, boîte encastrée, version boîte de jonction encastrée selon DIN EN 60670/VDE 0606 et DIN 49073, en plastique.

Ouverture d'installation Ø 70 mm, ouverture d'installation Ø 82 mm, profondeur 16 mm, avec disque de nettoyage, couvercle et vis du couvercle, indice de protection IP 20 selon DIN EN 60529, ignifuge selon DIN EN 60695 jusqu'à 960 °C, couvercle jusqu'à 850 °C, sans halogènes selon DIN VDE 0604-2-100, pour installation encastrée, entrées avec ouvertures à perforer pour câbles d'entretoise NYIF 1,5 et 2,5 mm², avec attache à 5 pôles



Réf. d'article : **1081-05**

EAN: 4013456130609

Emballage intérieur / Expédition: 25 / 250

Groupe de prix: 120

Dimensions / Forme

Profondeur du produit: 16 mm

Raccords / Entrées

Nombre d'entrées: 7

Montage / Installation

Type de montage: UP (construction massive)

Sécurité / Caractéristiques

Sans halogènes: Oui

Homologations / Certifications

VDE: Oui



Certificats



Données de planification