

Produktdatenblatt:

Verbindungsdose für KLEMMFIX®-Montage

Verbindungs Dosen

- KLEMMFIX®-Montage möglich
- nach DIN EN 60670 dürfen bei Verbindungs Dosen Deckel nur mit Werkzeug lösbar sein
- Maße nach DIN 49073
- für Rohre 20 mm

Verbindungsdose für Unterputz/Mauerwerksinstallation, Unterputzdose, Ausführung als Unterputz-Verbindungsdose nach DIN EN 60670/VDE 0606 und DIN 49073, aus Kunststoff.

Installationsöffnung Ø 70 mm, Einbauöffnung Ø 82 mm, Tiefe 36 mm, Schutzart IP 20 nach DIN EN 60529, flammwidrig nach DIN EN 60695 bis 650° C, halogenfrei nach DIN VDE 0604-2-100, für Unterputzinstallation, Einführungen mit Ausbrechöffnungen für Leitungen und DIN EN Rohre Durchmesser 20 mm (8 x 20 mm in der Seitenwand), mit 2 Schraubdomen



Planungsdaten

Artikel-Nr.: **1172-02**

EAN: 4013456131200

Verpackung innen / Versand: 25 / 500

Preisgruppe: 110

Maße / Form

Produkt Tiefe: 36 mm

Anschlüsse / Einführungen

Anzahl Einführungen: 8

Für Rohr Ø: 20 mm

Montage / Installation

Montageart: UP (Massivbauweise)

Sicherheit / Eigenschaften

Halogenfrei: Ja