

Productgegevensblad:

Universele apparatenhouder

Universele apparatenhouder

- bij buitenisolatie van wanden
- Voor de veilige bevestiging van lampen, luidsprekers, bewegingsmelders enz.
- uitbreidbaar door verhogingselementen art.nr. 1159-27 om de 100 mm (max. 360 mm)
- in stappen van 10 mm reduceerbaar
- met steenwolvulling voor het opvullen van de apparatenhouder

Universal equipment carrier for mechanically secure and thermal bridge-free installation in insulated exterior walls, universal equipment carrier made of plastic, with integrated insulation, thermal bridge-free design in accordance with DIN 18015-5, for installation in insulated exterior walls, universal screw-on surface 220x100 mm for accessories or up to 2 device boxes according to DIN 60670 with a combination distance of 71 mm, insulation thickness 60-160 mm, adjustable in 10 mm increments, expandable with extension element up to 360 mm, protection class IP 20 according to DIN EN 60529, flame-retardant according to DIN EN 60695 up to 650° C, halogen-free in accordance with DIN VDE 0604-2-100, for installation in insulated facades, for 20 mm/25 mm conduits and NYM cables (3 x 1.5 mm², 5 x 1.5 mm² or 3 x 2.5 mm², 5 x 2.5 mm² or 5 x 7.5 mm², low voltage)



Planningsgegevens

Artikelnummer:	1159-24
EAN:	4013456470606
Verpakkingshoeveelheid:	5

Afmetingen / Vorm

Productlengte:	220 mm
Productbreedte:	100 mm

Aansluitingen / Invoeringen

Voor buis Ø:	25 mm
--------------	-------

Montage / Installatie

Montagetype:	WDVS/Buitenisolatie
--------------	---------------------

Veiligheid / Eigenschappen

Halogeenvrij:	Ja
---------------	----

Universele apparatenhouder voor een veilige bevestiging van elektrische installaties in of aan thermisch geïsoleerde gevels. Stabiele bevestiging van buitenverlichting, contactdozen, bewegingsmelders, buitentemperatuursensoren, radio-ontvangers, windmeters, camera's, brievenbussen enz.

- Veilige bevestiging van verschillende apparaten op of in geïsoleerde gevels
- Vermijden van koudebruggen
- Snelle montage dankzij klikverbindingen
- Voor isolatiediktes van 60 tot 360 mm