

Fiche technique du produit:

Support d'appareils universel

Support d'appareils universel

- en cas d'isolation extérieure des murs
- pour la fixation fiable de luminaires, d'interphones, de détecteurs de mouvements, etc.
- extensible de 100 mm (max. 360 mm) grâce à un élément de surélévation n° art. 1159-27
- réductible par paliers de 10 mm
- avec découpe en laine minérale pour remplir le support d'appareils

Support d'appareils universel pour une installation mécaniquement sûre et sans pont thermique dans les murs extérieurs isolés, support d'appareils universel en plastique, avec isolation intégrée, version sans pont thermique selon DIN 18015-5, pour une installation dans des murs extérieurs isolés, surface à visser universelle 220 x 100 mm pour appareils de montage ou jusqu'à 2 boîtiers d'appareillage selon DIN 60670 avec un entr'axe de 71 mm, épaisseur d'isolation 60-160 mm, réglable par pas de 10 mm, extensible avec un élément de surélévation jusqu'à 360 mm, indice de protection IP 20 selon DIN EN 60529, ignifuge selon DIN EN 60695 jusqu'à 650 °C, sans halogènes selon DIN VDE 0604-2-100, pour l'installation dans des façades isolées, pour des conduits de 20 mm/25 mm et des conduites NYM (3 x 1,5 mm², 5 x 1,5 mm² ou 3 x 2,5 mm², 5 x 2,5 mm² ou 5 x 7,5 mm², très basse tension)



Données de planification

Réf. d'article :	1159-24
EAN:	4013456470606
Expédition:	5

Dimensions / Forme

Longueur du produit:	220 mm
Largeur du produit:	100 mm

Raccords / Entrées

Pour conduit Ø:	25 mm
-----------------	-------

Montage / Installation

Type de montage:	WDVS/Isolation extérieure
------------------	---------------------------

Sécurité / Caractéristiques

Sans halogènes:	Oui
-----------------	-----

Support d'appareils universel pour la fixation sûre d'installations électriques dans ou sur les façades extérieures isolées calorifugées. Fixation stable des luminaires extérieurs, des prises, des détecteurs de mouvements, des sondes de températures extérieures, des récepteurs radio, des anémomètres, des caméras, des boîtes aux lettres, etc.

- Fixation fiable des différents appareils dans ou sur les façades extérieures isolées
- Empêchement de la formation de ponts thermiques
- Montage rapide grâce à l'assemblage par crantage
- Pour des épaisseurs d'isolation de 60 à 360 mm