

Fiche technique du produit:

Élément de surélévation

Support d'appareils universel

- pour prolonger le support d'appareils universel de 100 mm par encliquetage
- réductible par paliers de 10 mm par découpe
- avec découpe en laine minérale pour remplir l'élément de surélévation

Élément de surélévation pour support d'appareils universel pour une installation mécaniquement sûre et sans ponts thermiques dans les murs extérieurs isolés, élément de surélévation, avec isolation intégrée, version sans ponts thermiques selon DIN 18015-5, pour une installation dans les murs extérieurs isolés, profondeur prolongée de 100 mm, réglable par pas de 10 mm, indice de protection IP 20 selon DIN EN 60529, ignifuge selon DIN EN 60695 jusqu'à 650 °C, sans halogènes selon DIN VDE 0604-2-100, pour une installation dans des façades isolées, pour des conduits de 20 mm/25 mm et des conduites NYM (3 x 1,5 mm², 5 x 1,5 mm² ou 3 x 2,5 mm², 5 x 2,5 mm² ou 5 x 7,5 mm², très basse tension)



Réf. d'article :  **1159-27**

EAN: 4013456470613

Expédition: 5

Groupe de prix: 180

Dimensions / Forme

Longueur du produit: 220 mm

Largeur du produit: 100 mm

Profondeur du produit: 100 mm

Montage / Installation

Type de montage: WDVS/Isolation extérieure

Sécurité / Caractéristiques

Sans halogènes: Oui

sans
halogène



Instructions de montage



Données de planification

Support d'appareils universel pour la fixation sûre d'installations électriques dans ou sur les façades extérieures isolées calorifugées. Fixation stable des luminaires extérieurs, des prises, des détecteurs de mouvements, des sondes de températures extérieures, des récepteurs radio, des anémomètres, des caméras, des boîtes aux lettres, etc.

- Fixation fiable des différents appareils dans ou sur les façades extérieures isolées
- Empêchement de ponts thermiques
- Montage rapide grâce à l'assemblage par crantage
- Pour des épaisseurs d'isolation de 60 à 360 mm