

Produktdatenblatt:

Aufstockelement für Universal-Geräteträger

Universal-Geräteträger

- Zur Verlängerung des Universal-Geräteträgers um 100 mm einfach durch Aufrasten
- Reduzierbar in 10-mm-Schritten durch Abschneiden
- Mit Steinwoll-Zuschnitt zum Ausfüllen des Aufstockelementes

Aufstockelement für Universal-Geräteträger für die mechanisch sichere und wärmebrückenfreie Installation in gedämmten Außenwänden, Aufstockelement, mit integrierter Dämmung, wärmebrückenfreie Ausführung nach DIN 18015-5, für die Installation in gedämmten Außenwänden, Tiefe wird um 100 mm verlängert, einstellbar in 10 mm Schritten, Schutzart IP 20 nach DIN EN 60529, flammwidrig nach DIN EN 60695 bis 650° C, halogenfrei nach DIN VDE 0604-2-100, für die Installation in gedämmten Fassaden, für Rohre 20 mm/25 mm und NYM-Leitungen (3 x 1,5 mm², 5 x 1,5 mm² bzw. 3 x 2,5 mm², 5 x 2,5 mm² bzw. 5 x 7,5 mm², Kleinspannung)



Planungsdaten

Artikel-Nr.: **1159-27**

E-Nr.: 372801009

EAN: 4013456470613

Versand: 5

Maße / Form

Produkt Länge: 220 mm

Produkt Breite: 100 mm

Produkt Tiefe: 100 mm

Montage / Installation

Montageart: WDVS/Außendämmung

Sicherheit / Eigenschaften

Halogenfrei: Ja

Universal-Geräteträger für die sichere Befestigung von Elektro-Installationen in oder an wärmeisolierten Aussenfassaden. Stabile Befestigung von Aussenleuchten, Steckdosen, Bewegungsmeldern, Aussen-Temperaturfühlern, Funkempfängern, Windmessern, Kameras, Briefkästen und vielem mehr.

- Sichere Befestigung verschiedener Geräte an oder in gedämmten Fassaden
- Vermeidung von Wärmebrücken
- Schnelle Montage durch Rastverbindungen
- Für Dämmstärken von 60 bis 360 mm