

Productgegevensblad:

Verlengement voor universele apparaatdrager

Universele apparatenhouder

- Om de universele apparatenhouder met 100 mm te verlengen door eenvoudig opklikken
- In stappen van 10 mm reduceerbaar door afsnijden
- Met op maat gesneden steenwolvulling voor het opvullen van het verhogingselement

Extension element for universal equipment carriers for mechanically secure and thermal bridge-free installation in insulated exterior walls, extension element, with integrated insulation, thermal bridge-free design in accordance with DIN 18015-5, for installation in insulated exterior walls,

Depth extended by 100 mm, adjustable in 10 mm increments, protection class IP 20 according to DIN EN 60529, flame-retardant according to DIN EN 60695 up to 650° C, halogen-free in accordance with DIN VDE 0604-2-100, for installation in insulated facades, for 20 mm/25 mm conduits and NYM cables (3 x 1.5 mm², 5 x 1.5 mm² or 3 x 2.5 mm², 5 x 2.5 mm² or 5 x 7.5 mm², low voltage)



halogeen-
vrij



Planningsgegevens

Artikelnummer: **1159-27**

EAN: 4013456470613

Verpakkingshoeveelheid: 5

Afmetingen / Vorm

Productlengte: 220 mm

Productbreedte: 100 mm

Productdiepte: 100 mm

Montage / Installatie

Montagetype: WDVS/Buitenisolatie

Veiligheid / Eigenschappen

Halogeenvrij: Ja

Universele apparatenhouder voor een veilige bevestiging van elektrische installaties in of aan thermisch geïsoleerde gevels. Stabiele bevestiging van buitenverlichting, contactdozen, bewegingsmelders, buitentemperatuursensoren, radio-ontvangers, windmeters, camera's, brievenbussen enz.

- Veilige bevestiging van verschillende apparaten op of in geïsoleerde gevels
- Vermijden van koudebruggen
- Snelle montage dankzij klikverbindingen
- Voor isolatiediktes van 60 tot 360 mm