

Produktdatenblatt:

Verbindungsdose mit Putzscheibe und Deckel

Verbindungs Dosen

- mit Putzscheibe, Deckel und Deckelschraube
- KLEMMFIX®-Montage möglich
- für Rohre 20 mm und Leitungen bis 5 x 2,5 mm²

Verbindungsdose für Unterputz/Mauerwerksinstallation, Unterputzdose, Ausführung als Unterputz-Verbindungsdose nach DIN EN 60670/VDE 0606 und DIN 49073, aus Kunststoff.

Installationsöffnung Ø 70 mm, Einbauöffnung Ø 82 mm, Tiefe 36 mm, mit Putzscheibe, Deckel und Deckelschraube, Schutzart IP 20 nach DIN EN 60529, flammwidrig nach DIN EN 60695 bis 650° C, halogenfrei nach DIN VDE 0604-2-100, für Unterputzinstallation, Einführungen mit Ausbrechöffnungen für Leitungen und DIN EN Rohre Durchmesser 20 mm (8 x 20 mm in der Seitenwand), mit 2 Schraubdomen



Artikel-Nr.:  **1172-09**

EAN: 4013456131804

Verpackung innen / Versand: 25 / 100

Preisgruppe: 120

Maße / Form

Produkt Tiefe: 36 mm

Anschlüsse / Einführungen

Anzahl Einführungen: 8

Für Rohr Ø: 20 mm

Montage / Installation

Montageart: UP (Massivbauweise)

Sicherheit / Eigenschaften

Halogenfrei: Ja

Zulassungen / Zertifizierungen

VDE: Ja



Zertifikate



Planungsdaten