

Produktdatenblatt:

Verbindungsdose für Nagelbefestigung, Tiefe 36 mm

Verbindungs Dosen

- mit Nagellaschen als Montagehilfsmittel
- Nagel Ø max. 3 mm
- Putzstärke min. 6 mm
- ohne Deckel und Deckelschrauben
- Maße nach DIN 49073
- für Rohre 20 mm

Verbindungsdose für Unterputz/Mauerwerksinstallation, Unterputzdose, Ausführung als Unterputz-Verbindungsdose nach DIN EN 60670/VDE 0606 und DIN 49073, aus Kunststoff.

Installationsöffnung Ø 70 mm, Einbauöffnung Ø 82 mm, Tiefe 36 mm, Schutzart IP 20 nach DIN EN 60529, flammwidrig nach DIN EN 60695 bis 650° C, halogenfrei nach DIN VDE 0604-2-100, für Unterputzinstallation, mit Nagellaschen, Einführungen mit Ausbrechöffnungen für Leitungen und DIN EN Rohre Durchmesser 20 mm (8 x 20 mm in der Seitenwand), mit 2 Schraubdomen



Artikel-Nr.:	1172-62
EAN:	4013456132108
Versand:	100
Preisgruppe:	120

Maße / Form

Produkt Tiefe:	36 mm
----------------	-------

Anschlüsse / Einführungen

Anzahl Einführungen:	8
Für Rohr Ø:	20 mm

Montage / Installation

Montageart:	UP (Massivbauweise)
-------------	---------------------

Sicherheit / Eigenschaften

Halogenfrei:	Ja
--------------	----

Zulassungen / Zertifizierungen

VDE:	Ja
------	----



Zertifikate



Planungsdaten