

Fiche technique du produit:

Boîte de dérivation

Boîtes de dérivation

- avec flasques comme support de montage
- clou Ø max. 3 mm
- profondeur du plâtre min. 6 mm
- sans couvercle ni vis du couvercle
- Dimensions conformément à DIN 49073
- pour tuyaux 20 mm

Boîte de jonction pour installation encastrée/en maçonnerie, boîte encastrée, version comme boîte de jonction encastrée selon DIN EN 60670/VDE 0606 et DIN 49073, en plastique.

Ouverture d'installation Ø 70 mm, ouverture de montage Ø 82 mm, profondeur 36 mm, indice de protection IP 20 selon DIN EN 60529, ignifuge selon DIN EN 60695 jusqu'à 650 °C, sans halogènes selon DIN VDE 0604-2-100, pour installation encastrée, avec languettes à clous, entrées avec ouvertures à perforer pour câbles et conduits EN diamètre 20 mm (8 x 20 mm dans la paroi latérale), avec 2 calottes à vis



Réf. d'article : **1172-62**

EAN: 4013456132108

Expédition: 100

Groupe de prix: 120

Dimensions / Forme

Profondeur du produit: 36 mm

Raccords / Entrées

Nombre d'entrées: 8

Pour conduit Ø: 20 mm

Montage / Installation

Type de montage: UP (construction massive)

Sécurité / Caractéristiques

Sans halogènes: Oui

Homologations / Certifications

VDE: Oui



Certificats



Données de planification