

Produktdatenblatt:

Verbindungsdose, Tiefe 56 mm

Verbindungs Dosen

- für 8 Klemmen 1,5 mm², 6 Klemmen 2,5 mm² oder 5 Klemmen 4 mm²
- ohne Deckel und Deckelschrauben
- für Rohre 16 mm / 20 mm

Verbindungsdose für Unterputz/Mauerwerksinstallation, Unterputzdose, Ausführung als Unterputz-Verbindungsdose nach DIN EN 60670/VDE 0606 und DIN 49073, aus Kunststoff.

Installationsöffnung Ø 70 mm, Einbauöffnung Ø 82 mm, Tiefe 56 mm, Schutzart IP 20 nach DIN EN 60529, flammwidrig nach DIN EN 60695 bis 650° C, halogenfrei nach DIN VDE 0604-2-100, für Unterputzinstallation, Einführungen mit Ausbrechöffnungen für Leitungen und DIN EN Rohre Durchmesser 20 mm (14 x 20 mm in der Seitenwand), mit 2 Schraubdomen



Artikel-Nr.: **1572-02**

EAN: 4013456132702

Verpackung innen / Versand: 10 / 250

Preisgruppe: 120

Maße / Form

Produkt Tiefe: 56 mm

Anschlüsse / Einführungen

Anzahl Einführungen: 14

Für Rohr Ø: 16 mm

Montage / Installation

Montageart: UP (Massivbauweise)

Sicherheit / Eigenschaften

Halogenfrei: Ja

Zulassungen / Zertifizierungen

VDE: Ja



Zertifikate



Planungsdaten