

Produktdatenblatt:

Verbindungskasten mit Deckel, 240 x 142 x 87 mm, halogenfrei

Verbindungskästen

- geeignet zum Einbau von DIN-Anschlussleisten, Normschiene TS 35 für Reihenklemmen, Klemmsteine bis 16 mm² usw.
- inklusive Deckel

Verbindungsdose für Unterputz/Mauerwerksinstallation, Unterputzdose, Ausführung als Unterputz-Abzweigkasten nach DIN EN 60670/VDE 0606, aus Kunststoff.
Installationsöffnung 240 x 142 mm, Einbauöffnung 250 x 150 mm, Tiefe 87 mm, Deckel mit Schraubbefestigung, VDE Ausführung, mit sich selbst kombinierbar, Schutzart IP 20 nach DIN EN 60529, flammwidrig nach DIN EN 60695 bis 650° C, halogenfrei nach DIN VDE 0604-2-100, für Unterputzinstallation,
Einführungen mit Ausbrechöffnungen für Leitungen und DIN EN Rohre Durchmesser 20/25/ 32 mm (24 x 20 mm, 12x 25 mm, 6x 32 mm und 12x für Leitungen in der Seitenwand), mit 4 Schraubdomen, mit 2 Schrauben



Artikel-Nr.:	1092-90
EAN:	4013456150003
Versand:	10
Preisgruppe:	120

Maße / Form

Produkt Länge:	240 mm
Produkt Breite:	142 mm
Produkt Tiefe:	87 mm

Anschlüsse / Einführungen

Anzahl Einführungen:	58
Für Rohr Ø:	32 mm

Montage / Installation

Montageart:	UP (Massivbauweise)
-------------	---------------------

Sicherheit / Eigenschaften

Halogenfrei:	Ja
--------------	----

Zulassungen / Zertifizierungen

VDE:	Ja
------	----

Unterputz-Verbindungskästen in allen Größen und für fast alle Aufgaben. Dieses Programm zeichnet sich durch seine praxisnahen Gehäusegrößen sowie die baustellengerechte, robuste Bauart der Gehäuse aus.

- Als zentrale Verbindungskästen bei sternförmiger Leitungsverlegung
- Einfaches Umverdrahten bei Nutzungsänderung der Räumlichkeiten
- Mit Trennwänden zur Stromkreistrennung
- Für den Einbau von DIN-Anschlussleisten, Normschiene TS 35 für Reihenklemmen, LSA+ - Anschlussleisten u. v. m.
- Abschlussdeckel mit Schraubbefestigung für die VDE-gerechte Installation



Zertifikate



Planungsdaten