

Fiche technique du produit:

Coffret de branchement 238

Coffrets de branchement

- adaptés à l'encastrement de borniers DIN, de rails standard TS 35 pour les barrettes à bornes, d'attaches jusqu'à 16 mm², etc.
- y compris le couvercle

Boîte de jonction pour installation encastrée/en maçonnerie, boîte encastrée, version coffret de dérivation encastré selon DIN EN 60670/VDE 0606, en plastique.
Ouverture d'installation 238 x 208 mm, ouverture de montage 250 x 220 mm, profondeur 68 mm, couvercle à fixation vissée, version VDE, avec combinabilité entre elles, indice de protection IP 20 selon DIN EN 60529, ignifuge selon DIN EN 60695 jusqu'à 650 °C, sans halogènes selon DIN VDE 0604-2-100, pour installation encastrée, entrées avec ouvertures à perforer pour câbles et conduits EN diamètre 20/ 25/ 32 mm (20 x 20 mm, 8 x 25 mm, 4 x 32 mm dans la paroi latérale), avec 4 calottes à vis, avec 2 vis



Réf. d'article :  **1097-92**

EAN: 4013456152601

Expédition: 10

Groupe de prix: 120

Dimensions / Forme

Longueur du produit: 238 mm

Largeur du produit: 208 mm

Profondeur du produit: 68 mm

Raccords / Entrées

Nombre d'entrées: 32

Pour conduit Ø: 32 mm

Montage / Installation

Type de montage: UP (construction massive)

Sécurité / Caractéristiques

Sans halogènes: Oui

Homologations / Certifications

VDE: Oui



Certificats



Données de planification

Coffrets de branchement encastrés de toutes tailles et pour quasiment toutes les tâches. Cette gamme se distingue par la taille pratique de ses boîtiers, ainsi que par leur conception robuste et adaptée au chantier.

- Comme coffrets de branchement centraux lors de la pose des câbles en étoile
- Recâblage simple en cas de changement d'utilisation des locaux
- Avec cloisons pour l'isolement du circuit électrique
- Pour l'encastrement de borniers DIN, de rails normalisés TS 35 pour barrettes à bornes, de borniers LSA+ - etc.
- Couvercle d'extrémité avec fixation par vis pour une installation conforme aux normes VDE