

Produktdatenblatt:

Verbindungskasten mit Deckel, 87 x 87 x 60 mm

Verbindungskästen

- für max. 2 Stromkreise durch Trennwand
- geeignet zum Einbau von DIN-Anschlussleisten, Normschiene TS 35 für Reihenklemmen, Klemmsteine bis 16 mm² usw.
- inklusive Deckel

Verbindungsdose für Unterputz/Mauerwerksinstallation, Unterputzdose, Ausführung als Unterputz-Abzweigkasten nach DIN EN 60670/VDE 0606, aus Kunststoff.
Installationsöffnung 80 x 80 mm, Einbauöffnung 87 x 87 mm, Tiefe 60 mm, Deckel mit Schraubbefestigung, VDE Ausführung, Schutzart IP 20 nach DIN EN 60529, flammwidrig nach DIN EN 60695 bis 650° C, für Unterputzinstallation, Einführungen mit Ausbrechöffnungen für Leitungen und DIN EN Rohre Durchmesser 20 mm (8 x 20 mm und 16x für Leitungen in der Seitenwand), mit 4 Schraubdomen, mit 2 Schrauben



Artikel-Nr.: **1094-91**

EAN: 4013456150805

Versand: 100

Preisgruppe: 120

Maße / Form

Produkt Länge: 87 mm

Produkt Breite: 87 mm

Produkt Tiefe: 60 mm



Zertifikate



Planungsdaten

Anschlüsse / Einführungen

Anzahl Einführungen: 24

Für Rohr Ø: 20 mm

Montage / Installation

Montageart: UP (Massivbauweise)

Zulassungen / Zertifizierungen

VDE: Ja

Unterputz-Verbindungskästen in allen Größen und für fast alle Aufgaben. Dieses Programm zeichnet sich durch seine praxisnahen Gehäusegrößen sowie die baustellengerechte, robuste Bauart der Gehäuse aus.

- Als zentrale Verbindungskästen bei sternförmiger Leitungsverlegung
- Einfaches Umverdrahten bei Nutzungsänderung der Räumlichkeiten
- Mit Trennwänden zur Stromkreistrengung
- Für den Einbau von DIN-Anschlussleisten, Normschiene TS 35 für Reihenklemmen, LSA+ - Anschlussleisten u. v. m.
- Abschlussdeckel mit Schraubbefestigung für die VDE-gerechte Installation