

Produktdatenblatt:

Potentialausgleich-Kasten 10² mit Deckel, 107 x 107 x 57 mm

Potentialausgleich-Kästen

- für Badezimmer und ähnliche Räume
- mit Potentialausgleich-Schiene, korrosionsgeschützt
- inklusive Deckel

Verbindungsdose für Unterputz/Mauerwerksinstallation, Unterputzdose, Ausführung als Unterputz-Abzweigkasten nach DIN EN 60670/VDE 0606, aus Kunststoff.
 Installationsöffnung 100 x 100 mm, Einbauöffnung 107 x 107 mm, Tiefe 57 mm, Deckel mit Schraubbefestigung, Potentialausgleichsschiene für 6 Leitungen bis 10 mm², eine Leitung bis 16 mm², Schutzart IP 20 nach DIN EN 60529, flammwidrig nach DIN EN 60695 bis 650° C, halogenfrei nach DIN VDE 0604-2-100, für Unterputzinstallation, Einführungen mit Ausbrechöffnungen für Leitungen und DIN EN Rohre Durchmesser 16/20/25 mm (4x 16 mm, 12 x 20 mm, 4x 25 mm und 12x für Leitungen in der Seitenwand), mit 4 Schraubdomen, mit 2 Schrauben



Planungsdaten

Artikel-Nr.: **1095-73**

EAN: 4013456151208

Versand: 10

Preisgruppe: 120

Maße / Form

Produkt Länge: 107 mm

Produkt Breite: 107 mm

Produkt Tiefe: 57 mm

Anschlüsse / Einführungen

Anzahl Einführungen: 32

Für Rohr Ø: 25 mm

Montage / Installation

Montageart: UP (Massivbauweise)