

Fiche technique du produit:

Coffret de liaison équipotentielle 10²

- Pour les salles de bains et les pièces similaires
- Avec rail de liaison équipotentielle, protégé contre la corrosion
- y compris le couvercle

boîte de jonction pour installation encastrée/en maçonnerie, boîte encastrée, version comme coffret de dérivation encastré selon DIN EN 60670/VDE 0606, en plastique. Ouverture d'installation 100 x 100 mm, Ouverture d'installation 107 x 107 mm, profondeur 57 mm, couvercle à fixation vissée, barre d'équilibrage de potentiel pour 6 câbles jusqu'à 10 mm², un câble jusqu'à 16 mm², indice de protection IP 20 selon DIN EN 60529, ignifuge selon DIN EN 60695 jusqu'à 650 °C, sans halogènes selon DIN VDE 0604-2-100, pour installation encastrée, entrées avec ouvertures à perforer pour câbles et conduits EN diamètre 16/ 20/ 25 mm (4x 16 mm, 12 x 20 mm. 4x 25 mm et 12x pour câbles dans la paroi latérale), avec 4 calottes à vis, avec 2 vis



Réf. d'article : **1095-73**

EAN: 4013456151208

Expédition: 10

Groupe de prix: 120

Dimensions / Forme

Longueur du produit: 107 mm

Largeur du produit: 107 mm

Profondeur du produit: 57 mm

Raccords / Entrées

Nombre d'entrées: 32

Pour conduit Ø: 25 mm

Montage / Installation

Type de montage: UP (construction massive)



Données de planification