

Produktdatenblatt:

Potentialausgleich-Kasten 16² mit Deckel, 238 x 208 x 68 mm

Potentialausgleich-Kästen

- für Badezimmer und ähnliche Räume
- mit Potentialausgleich-Schiene, korrosionsgeschützt
- inklusive Deckel

Verbindungsdose für Unterputz/Mauerwerksinstallation, Unterputzdose, Ausführung als Unterputz-Abzweigkasten nach DIN EN 60670/VDE 0606, aus Kunststoff.
Installationsöffnung 238 x 208 mm, Einbauöffnung 250 x 220 mm, Tiefe 68 mm, Deckel mit Schraubbefestigung, VDE Ausführung, Potentialausgleichsschiene für 7 Leitungen bis 16 mm², ein Rundleiter bis 10 mm dick und ein Flachband bis 30 mm breit, Schutzart IP 20 nach DIN EN 60529, flammwidrig nach DIN EN 60695 bis 650° C, halogenfrei nach DIN VDE 0604-2-100, für Unterputzinstallation, Einführungen mit Ausbrechöffnungen für Leitungen und DIN EN Rohre Durchmesser 20/25/ 32 mm (20 x 20 mm, 8x 25 mm, 4x 32 mm in der Seitenwand), mit 4 Schraubdomen, mit 2 Schrauben



Planungsdaten

Artikel-Nr.: **1097-75**

EAN: 4013456152502

Preisgruppe: 120

Maße / Form

Produkt Länge: 238 mm

Produkt Breite: 208 mm

Produkt Tiefe: 68 mm

Anschlüsse / Einführungen

Anzahl Einführungen: 32

Für Rohr Ø: 32 mm

Montage / Installation

Montageart: UP (Massivbauweise)

Zulassungen / Zertifizierungen

VDE: Ja