

Fiche technique du produit:

Coffret de liaison équipotentielle 16²

- Pour les salles de bains et les pièces similaires
- Avec rail de liaison équipotentielle, protégé contre la corrosion
- y compris le couvercle

Boîte de jonction pour installation encastrée/en maçonnerie, boîte encastrée, version coffret de dérivation encastré selon DIN EN 60670/VDE 0606, en plastique. Ouverture d'installation 238 x 208 mm, ouverture de montage 250 x 220 mm, profondeur 68 mm, couvercle à fixation vissée, version VDE, barre d'équilibrage de potentiel pour 7 câbles jusqu'à 16 mm², un conducteur rond jusqu'à 10 mm d'épaisseur et une bande plate jusqu'à 30 mm de largeur, indice de protection IP 20 selon DIN EN 60529, ignifuge selon DIN EN 60695 jusqu'à 650 °C, sans halogènes selon DIN VDE 0604-2-100, pour installation encastrée, entrées avec ouvertures à perforer pour câbles et conduits EN de diamètre 20/ 25/ 32 mm (20 x 20 mm, 8 x 25 mm, 4 x 32 mm dans la paroi latérale), avec 4 calottes à vis, avec 2 vis



Réf. d'article :  **1097-75**

EAN: 4013456152502

Groupe de prix: 120

Dimensions / Forme

Longueur du produit: 238 mm

Largeur du produit: 208 mm

Profondeur du produit: 68 mm

Raccords / Entrées

Nombre d'entrées: 32

Pour conduit Ø: 32 mm

Montage / Installation

Type de montage: UP (construction massive)

Homologations / Certifications

VDE: Oui



Données de planification