

Produktdatenblatt:

Verbindungskasten mit Deckel, 159 x 159 x 75 mm, halogenfrei

Verbindungskästen

- für max. 2 Stromkreise durch Trennwand
- geeignet zum Einbau von DIN-Anschlussleisten, Normschiene TS 35 für Reihenklemmen, Klemmsteine bis 16 mm² usw.
- inklusive Deckel

Verbindungsdose für Unterputz/Mauerwerksinstallation, Unterputzdose, Ausführung als Unterputz-Abzweigkasten nach DIN EN 60670/VDE 0606, aus Kunststoff.
 Installationsöffnung 165 x 165 mm, Einbauöffnung 159 x 159 mm, Tiefe 75 mm, Deckel mit Schraubbefestigung, Schutzart IP 20 nach DIN EN 60529, flammwidrig nach DIN EN 60695 bis 650° C, halogenfrei nach DIN VDE 0604-2-100, für Unterputzinstallation, Einführungen mit Ausbrechöffnungen für Leitungen und DIN EN Rohre Durchmesser 20/25/32 mm (16 x 20 mm, 8 x 25 mm, 4 x 32 mm und 12x für Leitungen in der Seitenwand), mit 4 Schraubdomen, mit 2 Schrauben



Planungsdaten

Artikel-Nr.: **1096-01**

EAN: 4013456151505

Versand: 30

Preisgruppe: 120

Maße / Form

Produkt Länge: 159 mm

Produkt Breite: 159 mm

Produkt Tiefe: 75 mm

Anschlüsse / Einführungen

Anzahl Einführungen: 40

Für Rohr Ø: 32 mm

Montage / Installation

Montageart: UP (Massivbauweise)

Sicherheit / Eigenschaften

Halogenfrei: Ja

Unterputz-Verbindungskästen in allen Größen und für fast alle Aufgaben. Dieses Programm zeichnet sich durch seine praxisnahen Gehäusegrößen sowie die baustellengerechte, robuste Bauart der Gehäuse aus.

- Als zentrale Verbindungskästen bei sternförmiger Leitungsverlegung
- Einfaches Umverdrahten bei Nutzungsänderung der Räumlichkeiten
- Mit Trennwänden zur Stromkreistrengung
- Für den Einbau von DIN-Anschlussleisten, Normschienen TS 35 für Reihenklemmen, LSA+ - Anschlussleisten u. v. m.
- Abschlussdeckel mit Schraubbefestigung für die VDE-gerechte Installation