

Produktdatenblatt:

UP-Abzweigdose 115 mm für KRFG-Rohre

UP-Abzweigdosens für KRFG-Rohre

- Für Einbau in Beton, Mauerwerk und Hohlwand geeignet
- Einfach-Rohreinführungen, keine Rohre im Innenraum
- 8 x 25 mm Rohreinführungen, mehr als alle Andern
- Prefix® Anbindung zur Befestigung an der Bewehrung
- Völlig glatte Innenfläche, keine Verletzungsgefahr
- Optimierte Schlagkreuze, auch bei Wärme gut einschlagbar
- Rödellasse für Kabelbinder optimiert



Artikel-Nr.: **9907.10**

E-Nr: 155111529

EAN: 7611614263304

Versand: 20

Maße / Form

Produkt Länge: 115 mm

Produkt Breite: 115 mm

Produkt Tiefe: 115 mm

Anschlüsse / Einführungen

Anzahl Einführungen: 22

Montage / Installation

Montageart: BB (Massivbauweise)

Sicherheit / Eigenschaften

Spezielle Anwendung: Ortbeton

UP-Abzweigdosens mit KRFG-Technologie sind extra für die Beschaltung mit KRFG-Rohren optimiert. Die speziell konstruierten Rohreinführungen garantieren höchste Auszugskräfte. Die Rohre können zusätzlich noch mit Eisen- oder Kabelbindern gesichert werden. Somit hat der Elektroinstallateur die Gewissheit, dass die Rohre nach dem Betonvorgang immer noch alle vorhanden sind.

- Einfach-Rohreinführungen, keine Rohre im Innenraum
- 8 x 25 mm Rohreinführungen, mehr als alle Andern
- Montage in Hohldecken und Hohlböden einfach möglich
- Prefix® Anbindung zur Befestigung an der Bewehrung
- Völlig glatte Innenfläche, keine Verletzungsgefahr
- Optimierte Schlagkreuze, auch bei Wärme gut einschlagbar
- Rödellasse für Kabelbinder optimiert



Zertifikate



Planungsdaten