

## Fiche technique du produit:

# Boîte de dérivation encastrée 160 mm pour gaines flexibles THFG

## Boîtes de dérivation encastrées pour gaines THFG

- Convient à l'installation dans le béton, la maçonnerie et les murs creux
- Entrées de tube unique, pas de tubes à l'intérieur
- 8 x entrées de tube M25, plus que tous les autres
- Assemblage Prefix® pour la fixation sur l'armature
- Surface intérieure parfaitement lisse, aucun risque de blessure
- Points de rupture optimisés, rupture aisée aussi à chaud
- Pattes de fixation (avec du fil de fer) optimisées pour des colliers serre-fils



|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| <b>Réf. d'article :</b> | <b>9907.10.21</b> |
| E-No                    | 155111509         |
| EAN:                    | 7611614274416     |
| Expédition:             | 5                 |

### Dimensions / Forme

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Longueur du produit:   | 115 mm |
| Largeur du produit:    | 115 mm |
| Profondeur du produit: | 160 mm |

### Raccords / Entrées

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Pour conduit Ø: | 25 mm |
|-----------------|-------|

### Montage / Installation

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| Type de montage: | BB (construction massive) |
|------------------|---------------------------|

### Sécurité / Caractéristiques

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| Application spéciale: | béton coulé sur place |
|-----------------------|-----------------------|

Les boîtes de dérivation encastrées avec la technologie THFG sont spécialement optimisées pour le câblage avec des gaines THFG. Les entrées de tube spécialement conçues garantissent une résistance à la traction extrême. Possibilité de fixation additionnelle des tubes avec des fils à ligaturer les fers à béton ou les câbles. Cela donne à l'électricien la certitude que toutes les gaines sont encore présentes après le bétonnage.

- Entrées de tube unique, pas de tubes à l'intérieur
- 8 x entrées de tube M25, plus que tous les autres
- Installation facile dans les plafonds creux et les planchers creux
- Assemblage Prefix® pour la fixation sur l'armature
- Surface intérieure parfaitement lisse, aucun risque de blessure
- Points de rupture optimisés, rupture aisée aussi à chaud
- Pattes de fixation (avec du fil de fer) optimisées pour des colliers serre-fils



Certificats



Données de planification