

Produktdatenblatt:

Aufsatzrahmen 45 mm zu UP- Abzweigdose 9907/9907.21

UP-Abzweigdosen für KRFG-Rohre

- Zur Erhöhung der Dosentiefe oder für Unterdeckenisolation
- Mehrfachverlängerung möglich
- Mit 2 Befestigungsschrauben



Artikel-Nr.:	9907.68.45
EAN:	7611614240534
Versand:	5
Preisgruppe:	130

Maße / Form

Produkt Länge:	115 mm
Produkt Breite:	115 mm
Produkt Tiefe:	45 mm

Montage / Installation

Montageart:	BB (Massivbauweise)
-------------	---------------------

Sicherheit / Eigenschaften

Spezielle Anwendung:	Ortbeton
----------------------	----------

Ausstattung

Schrauben Anzahl:	2
-------------------	---



Planungsdaten

UP-Abzweigdosen mit KRFG-Technologie sind extra für die Beschaltung mit KRFG-Rohren optimiert. Die speziell konstruierten Rohreinführungen garantieren höchste Auszugskräfte. Die Rohre können zusätzlich noch mit Eisen- oder Kabelbindern gesichert werden. Somit hat der Elektroinstallateur die Gewissheit, dass die Rohre nach dem Betonvorgang immer noch alle vorhanden sind.

- Einfach-Rohreinführungen, keine Rohre im Innenraum
- 8 x 25 mm Rohreinführungen, mehr als alle Andern
- Montage in Hohldecken und Hohlböden einfach möglich
- Prefix® Anbindung zur Befestigung an der Bewehrung
- Völlig glatte Innenfläche, keine Verletzungsgefahr
- Optimierte Schlagkreuze, auch bei Wärme gut einschlagbar
- Rödellasse für Kabelbinder optimiert