

Produktdatenblatt:

Aufsatzrahmen 12 mm zu Abzweigdosen

UP-Abzweigdosen für KRFG-Rohre

- Zur Erhöhung der Dosentiefe oder für Unterdeckenisolation
- Mehrfachverlängerung möglich
- Mit 2 Befestigungsschrauben



Artikel-Nr.: **9907.68**

EAN: 7611614203690

Versand: 10

Preisgruppe: 130

Maße / Form

Produkt Länge: 115 mm

Produkt Breite: 115 mm

Produkt Tiefe: 12 mm

Montage / Installation

Montageart: BB (Massivbauweise)

Sicherheit / Eigenschaften

Spezielle Anwendung: Ortbeton

Ausstattung

Schrauben Anzahl: 2



Planungsdaten

UP-Abzweigdosen mit KRFG-Technologie sind extra für die Beschaltung mit KRFG-Rohren optimiert. Die speziell konstruierten Rohreinführungen garantieren höchste Auszugskräfte. Die Rohre können zusätzlich noch mit Eisen- oder Kabelbindern gesichert werden. Somit hat der Elektroinstallateur die Gewissheit, dass die Rohre nach dem Betonvorgang immer noch alle vorhanden sind.

- Einfach-Rohreinführungen, keine Rohre im Innenraum
- 8 x 25 mm Rohreinführungen, mehr als alle Anderen
- Montage in Hohldecken und Hohlböden einfach möglich
- Prefix® Anbindung zur Befestigung an der Bewehrung
- Völlig glatte Innenfläche, keine Verletzungsgefahr
- Optimierte Schlagkreuze, auch bei Wärme gut einschlagbar
- Rödellache für Kabelbinder optimiert