

Fiche technique du produit:

Cadre rehausseur 12 mm pour boîte de dérivation encastrée 9907 / 9907.21

Boîtes de dérivation encastrées pour gaines THFG

- Pour augmenter la profondeur de la boîte ou pour installation dans l'isolation du faux-plafond
- Rallonges multiples possibles
- Avec deux vis de fixation



Réf. d'article :  **9907.68**

E-No 155992198

EAN: 7611614203690

Expédition: 10

Dimensions / Forme

Longueur du produit: 115 mm

Largeur du produit: 115 mm

Profondeur du produit: 12 mm

Montage / Installation

Type de montage: BB (construction massive)

Sécurité / Caractéristiques

Application spéciale: béton coulé sur place

Équipement

Nombre de vis: 2



Certificats



Données de planification

Les boîtes de dérivation encastrées avec la technologie THFG sont spécialement optimisées pour le câblage avec des gaines THFG. Les entrées de tube spécialement conçues garantissent une résistance à la traction extrême. Possibilité de fixation additionnelle des tubes avec des fils à ligaturer les fers à béton ou les câbles. Cela donne à l'électricien la certitude que toutes les gaines sont encore présentes après le bétonnage.

- Entrées de tube unique, pas de tubes à l'intérieur
- 8 x entrées de tube M25, plus que tous les autres
- Installation facile dans les plafonds creux et les planchers creux
- Assemblage Prefix® pour la fixation sur l'armature
- Surface intérieure parfaitement lisse, aucun risque de blessure
- Points de rupture optimisés, rupture aisée aussi à chaud
- Pattes de fixation (avec du fil de fer) optimisées pour des colliers serre-fils