

## Scheda tecnica del prodotto:

# Telaio di sopraelevazione 12 mm per scatola di derivazione da incasso 9907 / 9907.21

## Scatole di derivazione da incasso per tubi KRFG

- Per aumentare la profondità della scatola o per coibentazioni sotto soffitto
- Prolunghe multiple possibili
- Con 2 viti di fissaggio



|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| <b>Numero Ordine:</b> | <b>9907.68</b> |
| E-No:                 | 155992198      |
| EAN:                  | 7611614203690  |
| Spedizione:           | 10             |

### Dimensioni / Forma

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Lunghezza dei prodotti:  | 115 mm |
| Larghezza dei prodotti:  | 115 mm |
| Profondità dei prodotti: | 12 mm  |

### Montaggio / Installazione

|                    |                            |
|--------------------|----------------------------|
| Tipo di montaggio: | BB (costruzione massiccia) |
|--------------------|----------------------------|

### Sicurezza / Caratteristiche

|                        |                               |
|------------------------|-------------------------------|
| Applicazione speciale: | Calcestruzzo gettato in opera |
|------------------------|-------------------------------|

### Dotazione

|                 |   |
|-----------------|---|
| Numero di viti: | 2 |
|-----------------|---|



Certificati



Dati di pianificazione

Le scatole di derivazione da incasso con tecnologia KRFG sono ottimizzate per il cablaggio con tubi KRFG. Gli ingressi dei tubi appositamente realizzati garantiscono la massima resistenza all'estrazione. I tubi possono anche essere ulteriormente fissati con filo metallico o fascette. Questo dà all'elettricista la certezza che i tubi sono tutti presenti anche dopo la gettata.

- Introduzione semplice per tubo, i tubi non entrano nella scatola
- 8 ingressi per tubi M25, più di tutti gli altri
- Facile installazione in soffitti e pavimenti cavi
- Collegamento Prefix® per il fissaggio all'armatura
- Superficie interna completamente liscia, nessun rischio di lesioni
- Incroci d'impatto ottimizzati, facili da battere anche a caldo
- Filo di fissaggio ottimizzato per le fascette