

Fiche technique du produit:

Coffrets de dérivation 101 mm


- pour les coffrages en bois et en acier dans les installations de béton sur place et les installations encastrées (maçonnerie)
- avec couvercle interne comme surface de montage adhésive
- avec coffrage vertical et fixation par adhésif, les boîtes doivent être fixées par le support télescopique 9957
- pour les terminaux mobiles jusqu'à 4 mm².

construction en béton, coffret de branchement, 115 x 115 x 101 mm, en 2 parties
Coffret de branchement pour installation dans la construction en béton, béton coulé sur place, fixation sur coffrage

Boîte de montage en béton, modèle boîte de dérivation encastrée pour construction en béton, en plastique, pour recevoir des matériaux de serrage, pour bornes en vrac jusqu'à 4 mm², avec couvercle intérieur servant de surface de fixation adhésive, avec quatre clous en acier et points de rupture pour retirer les clous, avec quatre dômes à trous oblongs pour la fixation du couvercle

Longueur 115 mm, largeur 115 mm, profondeur 101 mm

Entrées combinées avec ouvertures à perforer pour conduits d'installation électrique (8 x 20/25 mm), ouvertures à perforer pour conduits d'installation électrique (16 x 20 mm), indice de protection IP 30 selon DIN EN 60529, ignifuge selon DIN EN 60695 jusqu'à 650 °C, sans halogènes selon DIN VDE 0604-2-100, pour installation dans le béton coulé sur place



Données de planification

Réf. d'article : **9908.01**

EAN: 7611614037493

Expédition: 30

Dimensions / Forme

Longueur du produit: 115 mm

Largeur du produit: 115 mm

Profondeur du produit: 101 mm

Raccords / Entrées

Pour conduit Ø: 25 mm

Montage / Installation

Type de montage: BB (construction massive)

Sécurité / Caractéristiques

Application spéciale: béton coulé sur place