

Fiche technique du produit:

Boîte de dérivation encastrée 76 mm


- Pour les coffrages en bois et en acier dans les installations de béton coulé sur place et les installations encastrées (maçonnerie)
- Avec couvercle intérieur sous forme de surface de fixation adhésive
- Pour les coffrages verticaux et les fixations adhésive, il faut assurer les coffrets à l'aide du support télescopique 9957
- Pour les bornes mobiles jusqu'à 4 mm²

construction en béton, coffret de branchement, 115 x 115 x 76 mm, en 2 parties
Coffret de branchement pour installation dans la construction en béton, béton coulé sur place, fixation sur coffrage

Boîte de montage en béton, modèle boîte de dérivation encastrée pour construction en béton, en plastique, pour recevoir des matériaux de serrage, pour bornes en vrac jusqu'à 4 mm², avec couvercle intérieur servant de surface de fixation adhésive, avec quatre clous en acier et points de rupture pour retirer les clous, avec quatre domes à trous oblongs pour la fixation du couvercle

Longueur 115 mm, largeur 115 mm, profondeur 76 mm

Entrées combinées avec ouvertures à perforer pour conduits d'installation électrique (4 x 20/25 mm), ouvertures à perforer pour conduits d'installation électrique (16 x 20 mm), indice de protection IP 30 selon DIN EN 60529, ignifuge selon DIN EN 60695 jusqu'à 650 °C, sans halogènes selon DIN VDE 0604-2-100, pour installation dans le béton coulé sur place



Certificats



Données de planification

Réf. d'article :	9909.01
EAN:	7611614037530
Expédition:	50
Groupe de prix:	130

Dimensions / Forme

Longueur du produit:	115 mm
Largeur du produit:	115 mm
Profondeur du produit:	76 mm

Raccords / Entrées

Pour conduit Ø:	25 mm
-----------------	-------

Montage / Installation

Type de montage:	BB (construction massive)
------------------	---------------------------

Sécurité / Caractéristiques

Application spéciale:	béton coulé sur place
-----------------------	-----------------------