


Produktdatenblatt:

Zugkasten

UP-Abzweigdosen für KRF- und KRFG-Rohre

· Für Holz- und Stahlschalungen im Ortbetonbereich sowie bei Unterputz (Mauerwerks)-Installation

Betonbau, Verbindungskasten, 170 x 115 x 95 mm, 2-teilig
 Verbindungskasten für Betonbauinstallation, Ortbeton, Befestigung auf Schalung
 Betonbaudose, Ausführung als Betonbau-Zugkasten, aus Kunststoff, mit innenliegendem
 Deckel als Klebe-Befestigungsfläche, mit vier Stahlnägeln und Sollbruchstellen zum
 Nagelentzug, mit vier Langlochdomen zur Deckelbefestigung
 Länge 170 mm, Breite 115 mm, Tiefe 95 mm
 Kombinationseinführungen mit Ausbrechöffnungen für Elektroinstallationsrohre (14 x
 20/25 mm und 6 x 20/25 mm/32), Ausbrechöffnungen für Elektroinstallationsrohre (2 x
 20 mm), Schutzart IP 30 nach DIN EN 60529, flammwidrig nach DIN EN 60695 bis 650°
 C, halogenfrei nach DIN VDE 0604-2-100, für Betonbauinstallation Ortbeton



Artikel-Nr.:	9911.01
EAN:	7611614037578
Versand:	5
Preisgruppe:	130



Maße / Form	
Produkt Länge:	170 mm
Produkt Breite:	115 mm
Produkt Tiefe:	95 mm



Zertifikate



Planungsdaten

Anschlüsse / Einführungen	
Für Rohr Ø:	32 mm

Montage / Installation	
Montageart:	BB (Massivbauweise)

Sicherheit / Eigenschaften	
Spezielle Anwendung:	Ortbeton

Die UP-Abzweigdosen sind mit einer Vielzahl von ausbrechbaren Kombieinführungen versehen. Sie eignen sich für die Verrohrung mit KRF- und KRFG-Rohren gleichermaßen. Der Elektriker kann die Rohre einfach und schnell in die Dose einführen oder durchschlaufen.