

Fiche technique du produit:

Boîte pour coffrage à encastrer

· Pour les coffrages en bois et en acier dans les installations de béton coulé sur place et les installations encastrées (maçonnerie)


Coffret de branchement, 175 x 120 x 64 mm, en 2 parties

Coffret de branchement pour construction en béton, béton coulé sur place, fixation sur coffrage

Boîte de montage en béton, modèle coffrage pour construction en béton, en plastique, avec couvercle intérieur servant de surface de fixation adhésive, avec quatre clous en acier et points de rupture pour retirer les clous, avec quatre domes à trous oblongs pour la fixation du couvercle

Longueur 175 mm, largeur 120 mm, profondeur 64 mm

Entrées combinées avec ouvertures à perforer pour conduits d'installation électrique (14 x 20/25 mm et 4 x 20/25/32 mm), ouvertures à perforer pour conduits d'installation électrique (2 x 20 mm), indice de protection IP 30 selon DIN EN 60529, ignifuge selon DIN EN 60695 jusqu'à 650 °C, sans halogènes selon DIN VDE 0604-2-100, pour installation dans le béton coulé sur place



Réf. d'article : **9912.01**

EAN: 7611614037639

Expédition: 5

Groupe de prix: 130

Dimensions / Forme

Longueur du produit: 175 mm

Largeur du produit: 120 mm

Profondeur du produit: 64 mm

Raccords / Entrées

Pour conduit Ø: 32 mm

Montage / Installation

Type de montage: BB (construction massive)

Sécurité / Caractéristiques

Application spéciale: béton coulé sur place



Certificats



Données de planification