

Produktdatenblatt:

UP-Abzweigdose 115 mm für KRFG-Rohre mit integriertem Trafotunnel

Effiziente Installation und erhöhte Sicherheit dank innovativer zweiteiliger Konstruktion.

- Die Rohreinführungen sind gegen ungewolltes Öffnen durch schwingende Bewehrungsseisen und Tritte gesichert
- Offene Rohreinführungen werden beim Kontrollgang gut erkannt, da die UP-Abzweigdose zweifarbig ist
- Horizontale und vertikale Öffnungen in der Dichtmembrane, damit das Markierungskreuz auf der Schalung durch die Membrane ersichtlich ist
- Zweiteilige Konstruktion



Artikel-Nr.:	9907.30
E-Nr:	155011298
EAN:	7611614482217
Versand:	5

Maße / Form

Produkt Länge:	380 mm
Produkt Breite:	115 mm
Produkt Tiefe:	115 mm
Installationsöffnung (für Geräte) Länge:	230 mm
Installationsöffnung (für Geräte) Breite:	50 mm

Anschlüsse / Einführungen

Für Rohr Ø:	40 mm
-------------	-------

Montage / Installation

Montageart:	BB (Massivbauweise)
-------------	---------------------

Sicherheit / Eigenschaften

Spezielle Anwendung:	Ortbeton
----------------------	----------

Entdecken Sie unser neuestes Produkt, die UP-Abzweigdose mit integriertem Trafotunnel, um den Trend effizienter Beleuchtung mit LED-Leuchtbändern in Wohnungsinstallationen zu unterstützen. Dieses Produkt verfügt über alle bewährten Eigenschaften der bereits erfolgreichen 9907.20 Serie.

Der spezielle Trafotunnel kann Treiber für LED-Leuchtbänder bis zu einer Grösse von 230 x 50 x 35 mm aufnehmen. Insbesondere in den Bereichen wie Duschen, Bädern oder Gängen, wo LED-Beleuchtungen eine wichtige Rolle spielen, bietet die UP-Abzweigdose mit dem Trafotunnel eine ideale Lösung. Elektroplaner können die Integration von LED-Leuchtbändern in ihre Planungen mit Leichtigkeit berücksichtigen, da dieser Artikel speziell dafür konzipiert ist. Dies gewährleistet dem Elektroinstallateur eine sichere, zuverlässige und flexible Installation.



Zertifikate



Planungsdaten