

Fiche technique du produit:

Boîte de dérivation encastrée 115 mm pour gaines flexibles THFG avec tunnel intégré

Installation efficace et sûre grâce à la construction en deux parties.

- Protection des introductions de gaine contre l'ouverture involontaire par des fers à béton oscillants et les foulées
- Boîte de dérivation ENC bicolore facilitant la reconnaissance des introductions de gaine lors des rondes de contrôle
- Ouvertures horizontales et verticales dans la membrane d'étanchéité, assurant la visibilité à travers la membrane de la croix de repérage sur le coffrage
- Construction en deux parties



Réf. d'article : **9907.30**

E-No 155011298

EAN: 7611614482217

Expédition: 5

Dimensions / Forme

Longueur du produit: 380 mm

Largeur du produit: 115 mm

Profondeur du produit: 115 mm

Ouverture d'installation (pour appareils) longueur: 230 mm

Ouverture d'installation (pour appareils) largeur: 50 mm

Raccords / Entrées

Pour conduit Ø: 40 mm

Montage / Installation

Type de montage: BB (construction massive)

Sécurité / Caractéristiques

Application spéciale: béton coulé sur place



Certificats



Données de planification

Découvrez notre dernière nouveauté – une boîte de dérivation ENC avec tunnel intégré qui a pour but de faciliter un éclairage efficace au moyen de rubans à LED dans les installations d'habitation. Ce produit possède toutes les caractéristiques éprouvées de la série 9907.20, déjà très appréciée.

Le tunnel spécial peut recevoir des pilotes de rubans à LED mesurant jusqu'à 230 x 50 x 35 mm. La boîte de dérivation ENC avec tunnel est une solution qui convient tout particulièrement à des zones telles que les douches, salles de bain et couloirs, dans lesquelles les éclairages à LED jouent un rôle important. Ces articles ont été conçus spécialement dans le but d'intégrer aisément les rubans à LED dans la planification, ce qui facilite grandement le travail des planificateurs électriques. Cela assure à l'installateur électrique une installation sûre, fiable et souple.