

Produktdatenblatt:

Feuchtraumdeckel

UP-Schlaufkästen

- Aluminium eloxiert
- Mit vollflächiger Neoprendichtung
- Deckelbefestigung mit beiliegenden Schrauben, nicht rostend
- Max. Anzugsdrehmoment 0.8 Nm



Artikel-Nr.:	9916.03
E-Nr:	155915908
EAN:	7611614261805
Versand:	50

Maße / Form

Produkt Länge:	270 mm
Produkt Breite:	200 mm
Produkt Tiefe:	2 mm

Montage / Installation

Montageart:	BB (Massivbauweise)
-------------	---------------------

Sicherheit / Eigenschaften

Spezielle Anwendung:	Ortbeton
----------------------	----------

Ausstattung

Schrauben Anzahl:	4
-------------------	---



Planungsdaten

Die Schlaufkästen sind im Stil eines Baukastens entworfen: zwei Grundtypen stehen zur Verfügung, einmal mit geringerer und einmal grösserer Tiefe, dazu passend werden dem Elektroinstallateur Aufsatzrahmen, Putz-, Schraub-, Feuchtraum- und Universaldeckel angeboten.

- Schnelle und sichere Montage durch vormontierte Nägel
- Erhöhte Stabilität
- Rohrmarkierungen für Bohrdurchmesser
- Stapelbar