

Scheda tecnica del prodotto:

Coperchio per locali umidi

Scatole di passaggio da incasso

- Alluminio elossidato
- Con guarnizione completa in neoprene
- Fissaggio del coperchio con viti in dotazione, antiruggine
- Coppia di serraggio massima 0,8 Nm

Numero Ordine:  **9917.03**

E-No: 155916908

EAN: 7611614261812

Spedizione: 20

Dimensioni / Forma

Lunghezza dei prodotti: 420 mm

Larghezza dei prodotti: 320 mm

Profondità dei prodotti: 2 mm

Montaggio / Installazione

Tipo di montaggio: BB (costruzione massiccia)

Sicurezza / Caratteristiche

Applicazione speciale: Calcestruzzo gettato in opera

Dotazione

Numero di viti: 8



Dati di pianificazione

Le scatole di passaggio sono progettate come sistema modulare: sono disponibili due tipi di base, uno con una profondità minore e uno con una maggiore, e l'elettricista può scegliere tra una gamma di telai di sopraelevazione abbinati e coperchi intonacabili, da avvitare, per ambienti umidi e universali.

- Montaggio rapido e sicuro grazie ai chiodi premontati
- Maggiore stabilità
- Marcature di tubi per i diametri di perforazione
- Impilabili