

Produktdatenblatt:

Feuchtraumdeckel

UP-Schlaufkästen

- Aluminium eloxiert
- mit vollflächiger Neoprendichtung
- Deckelbefestigung mit beiliegenden Schrauben, nicht rostend
- Max. Anzugsdrehmoment 0.8 Nm

Artikel-Nr.:	9917.03
EAN:	7611614261812
Versand:	20

Maße / Form

Produkt Länge:	420 mm
Produkt Breite:	320 mm
Produkt Tiefe:	2 mm

Montage / Installation

Montageart:	BB (Massivbauweise)
-------------	---------------------

Sicherheit / Eigenschaften

Spezielle Anwendung:	Ortbeton
----------------------	----------

Ausstattung

Schrauben Anzahl:	8
-------------------	---

Die Schlaufkasten sind im Stil eines Baukastens entworfen: zwei Grundtypen stehen zur Verfügung, einmal mit geringerer und einmal grösserer Tiefe, dazu passend werden dem Elektroinstallateur Aufsatzrahmen, Putz-, Schraub-, Feuchtraum- und Universaldeckel angeboten.

- Schnelle und sichere Montage durch vormontierte Nägel
- Erhöhte Stabilität
- Rohrmarkierungen für Bohrdurchmesser
- Stapelbar



Planungsdaten